

LUMINARIA LED PUNTA POSTE CON PANEL INTEGRADO Y CONTROL REMOTO

ASL-009



ESPECIFICACIONES

	LUMINARIA PUNTA POSTE
	PANEL POLICRISTALINO
	6V 40Wp
	300W*
	3.2V 35,000mAh LiFePO4
	TIEMPO DE CARGA: 5-6 HORAS
	3,500 LM
	DÍAS NUBLADOS: 3 DÍAS
	APERTURA: 90°
	6500K Blanco Frío
	IRC - REND. COLOR > 70
	SMD2835
	550x550x261mm
	PESO: XXgr.
	PLÁSTICO ABS GRIS
	ATENUABLE: SÍ
	OPERACIÓN: -10 A 40°C
	IP65 Exterior

VIDA ÚTIL LED: 40,000

*Potencia equivalente comparada con una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12 lm/W.



01 ABRIL 2024

BF



Línea
Solar
*incluye control remoto
y panel solar integrado



Dando más luz a exteriores en su mayoría andadores, parques y calles. Al ser All in One, el panel actúa como un sensor de luz encendiendo los LEDs de manera automática cuando hay ausencia de luz. Cuando hay sol, entra modo de recarga de batería. Luminaria ideal para punta poste iluminando a todo su alrededor.

